



Produkt	Basis	Anwendungsbereich	Lagerzeit	Verarbeitungstemperatur
Reiniger AL	gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe	Zur Reinigung von pulverbeschichteten Aluprofilen und PUR-Profilen sowie eloxierten Alu- und PUR-Profilen	ca. 24 Monate	ab + 5°C
Reiniger S 10	Gemischte Monocarbonsäureester, aromatenfrei und frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen	Zur Reinigung von weißen Hart-PVC-Profilen, speziell zur Klebevorbereitung, leicht anlösend	ca. 24 Monate	ab + 5°C
Reiniger S 20	Gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe, aromatenfrei und frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen	Zur Reinigung von farbigen Hart-PVC-Profilen, folienkaschierten Profilen, PUR-Profilen und PVC-Hartschaumplatten, nicht anlösend	ca. 24 Monate	ab + 5°C
Cleanflex	Tensid-Wasser-Reiniger mit fein dispergierten abrasiven Pigmenten	Zur Reinigung von weißen Hart-PVC-Profilen und eloxierten Alu-Profilen	ca. 24 Monate	ab + 5°C
Pistolen-/Sprayreiniger	Aceton	Zur Reinigung von frischen Schaumverschmutzungen	ca. 12 Monate	ab + 5°C
Verdünner für Kontaktkleber	Gemisch organischer Lösungsmittel, toluolfrei	Farbloser Verdünner für Kontaktkleber	ca. 12 Monate	ab + 12°C