

Verbessertes Raumklima zum Nachrüsten: Selbstklebende Wärmeschutzfolien

- Transparenter Schutz vor Hitze, Sonne und Blendung zur Außenmontage
- Verbesserung des Raumklimas bei warmen Außentemperaturen
- Verringerung des Wärmeverlustes durch Fenster bei kalten Außentemperaturen
- Verfügbar in drei Intensitäten und Tönungen, je 1,52 cm Breite, 30,48 m Länge.
- Geeignet zur Nachrüstung für alle Arten von Verglasungen eines Gebäudes oder direkt in den Fensterherstellungsprozess integrierbar
- Oberfläche ist kratzunempfindlich, widerstandsfähig und leicht zu reinigen



Lieferbare Varianten

Wärmeschutzfolie 20 Dunkelsilber

Starke Tönung, ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz. Einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung, Gesamt-Reflexion: 52 %. Gesamt-Transmission: 12,6 %. Gesamt-Energieschirmung: 78 %. DEFLEX ID: 2697915210

Wärmeschutzfolie 35 Mittelsilber

Mittlere Tönung, ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz. Einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung, Gesamt-Reflexion: 49 %. Gesamt-Transmission: 21,2 %. Gesamt-Energieschirmung: 55 %. DEFLEX ID: 2697915211

Wärmeschutzfolie 50 Hellsilber

Leichte Tönung, ausgelegt für guten Hitze- und UV-Schutz. Gesamt-Reflexion: 25 %. Gesamt-Transmission: 45 %. Gesamt-Energieschirmung: 46 %. DEFLEX ID: 2697915212

AUCH ERHÄLTlich: Sichtschutzfolie 10 Mattweiß

Schlichte, effektive Sichtschutzfolie zur Innenmontage, undurchsichtig, aber lichtdurchlässig, 1520 mm Breite, 30,48 m Länge, DEFLEX ID: 2698015220

