

# Verbessertes Raumklima zum Nachrüsten: Selbstklebende Hitzeschutzfolien

- Transparenter Schutz vor Hitze, Sonne und Blendung zur Außenmontage
- Verbesserung des Raumklimas bei warmen Außentemperaturen
- Verringerung des Wärmeverlustes durch Fenster bei kalten Außentemperaturen
- Verfügbar in drei Intensitäten und Tönungen, je 1,52 m Breite, 30,48 m Länge.
- Geeignet zur Nachrüstung für alle Arten von Verglasungen eines Gebäudes oder direkt in den Fensterherstellungsprozess integrierbar
- Oberfläche ist kratzunempfindlich, widerstandsfähig und leicht zu reinigen



## Lieferbare Varianten

Hitzeschutzfolien	Beschreibung	Gesamt-Reflexion	Gesamt-Transmission	Gesamt-Energieschirmung	DEFLEX-ID
20 Dunkelsilber	Starke Tönung, ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz. Einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung.	52 %	12,6 %	78 %	2697915210
35 Mittelsilber	Mittlere Tönung, ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz. Einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung.	49 %	21,2 %	55 %	2697915211
50 Hell Silber	Leichte Tönung, ausgelegt für guten Hitze- und UV-Schutz.	25 %	45 %	46 %	2697915212

### AUCH ERHÄLTlich: Sichtschutzfolie 10 Mattweiß

Schlichte, effektive Sichtschutzfolie zur Innenmontage, undurchsichtig, aber lichtdurchlässig, 1,52 m Breite, 30,48 m Länge, DEFLEX ID: 2698015220

